

TUBITHERM

Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse I

Folie: samtweiche, deckende Viskose-Flockfolie, 500µm, rückklebend


Anwendungsbereich: Baumwolle, Baumwoll/Polyester-Mischgewebe, Natur- und Synthetikstoffe



Vor jeder Anwendung Materialeignung testen! Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung nicht geeignet!



001 weiß



5001 Blockout
weiß



100
zitronengelb



101 neon gelb



110 gelb



180 orange



200 rot



201 neon rot



210 signalrot



241 neon pink



250 magenta



270 bordeaux



300 blau



310 eisblau



320
himmelblau



350 marineblau



400 grün



401 neon grün



181 neon
orange



550 braun



700 schwarz



730 grau



780 anthrazit

Die Farbdarstellung ist für den Bildschirm optimiert (sRGB) und gibt einen guten Farbüberblick. Für eine farbverbindliche Darstellung bestellen Sie bitte die Farbkarte.

So wird´s gemacht:

1. Motiv seitenverkehrt schneiden und entgittern
2. Mit Transferpresse aufbringen (15 sec., 160°C, geringer Druck)
3. Träger warm entfernen
4. Anschließend den Transfer bei gleichen Parametern nochmals 2 sec. nachpressen

Hinweis: 5001 Blockout weiß ist für sublimationsgefärbte Textilien wie Softshell und Polyester, aber auch für Baumwolle und Mischgewebe geeignet und hat eine Waschbeständigkeit bis 40 Grad!